

Luftbefeuchter



B 250 AWZ

- vollelektronische Steuerung
- robustes Gehäuse aus Stahlblech
- Lackierung RAL 9002
- Ausblasgitter signalgrau RAL 7004
- einfache Wartung
- 2-Stufen-Gebläse mit Automatik
- mobil einsetzbar mit Lenkrollen
- fester Wasseranschluss
- Einsatzbereich bis 300 m³

Technische Daten

B 250 AWZ

Leistungsaufnahme	50 Watt
Spannung	230 Volt AC
Frequenz	50 Hz
Verdunstleistung	1,2 lt / h
Abmessung (H x B x T) / Gewicht	60 x 67 x 30 cm / 20 kg
Ventilatorstufen	2
Wasserbehälter	25 Liter
Garantie	2 Jahre

Preis SFr. 2'200.—

Zubehör

Verdunstfilter-Scheibe (3 Stk)	SFr. 188.—
Reinigungsfilter (3 Stk)	

Zubehör für automatische Wasserzufuhr

Sicherheits-Druckschlauch	SFr. 265.—
Wasserwächter mit Ventil	SFr. 681.—
Sicherheits-Auffangwanne grau	SFr. 334.—
Sicherheits-Auffangwanne alu	SFr. 136.—