

Kondensation - Luftentfeuchter**OD 165 TH****Pluspunkte**

Hohe Leistung, auch bei niedrigen Raumtemperaturen, seit Jahren bewährt und tausendfach eingesetzt, sehr robuste Bauweise, Heissgas-Abtauung

Ausführung

Auf vier Rollen, Mehrwegluftfilter, Wasserbehälter (8 Liter), eingebauter Hygrostat

Einsatzbereich

Räume bis 300 m³ - Keller, Lager, Baustellen, Zivilschutz, EFH Trockenräume.

Technische Daten**OD 165 TH**

Max. Leistungsaufnahme	418 Watt / 230 Volt
Max. Wasserentzug (30°C / 80%)	22 Liter / 24h
Geräuschpegel	50 - 55 db(A)
Kältemittel	R 134a / 344 g
Luftumwälzung	480 m ³ / h
Raumtemperatur Einsatz ab	5 bis 30°C
Abmessungen (H x B x T) / Gewicht	55 x 38 x 33 cm / 25 kg
Wasserbehälter Überlaufgesichert	8 Liter
Prüfung / Zertifikation	CE
Garantie (bei Baustellengebrauch)	2 Jahre (1 Jahr)

Zubehör

2 Konsolen für Wandmontage
Kondenswasserpumpe VCMA

03/2023

Lieferung: ab HOLAG Emmen
Zahlung: 30 Tage netto