

Kondensations - Luftentfeuchter**Seccolino 20****Pluspunkte**

Robust gebaut und geeignet um Zimmer und Keller auf eine relative Feuchtigkeit bei ca. 50-55% konstant zu halten, sehr leise

Ausführung

auf vier Rollen, Mehrweg-Luftfilter, Wasserbehälter (5 Liter), eingebauter Hygrostat

Einsatzbereich

Räume bis 200 m³ - Keller, Lager, Baustellen, Zivilschutz, EFH Trockenräume, Archive

Technische Daten**Seccolino 20**

Leistungsaufnahme	558 Watt / 230 Volt
Max. Wasserentzug (30°C/80%)	20 Liter / 24h
Geräuschpegel	42 dbA
Kältemittel	R 134a / 275 g
Luftumwälzung	200 m ³ / h
Raumtemperatur Einsatz ab	6 bis 30°C
Abmessungen (H x B x T) / Gewicht	55 x 30 x 40 / 26 kg
Wasserbehälter überlaufgesichert	5 Liter + Schlauchanschluss
Prüfung / Zertifikation	CE
Garantie bei Baustellengebrauch	2 Jahre (1 Jahr)

Zubehör

2 Konsolen für Wandmontage
Kondenswasserpumpe VCMA

03/2023

Lieferung: ab HOLAG Emmen
Zahlung: 30 Tage netto