

**Kondensation - Luftentfeuchter****Seccolino 40****Pluspunkte**

Hochwertige Edelstahloptik, sehr leistungsstark auch bei niedrigen Raumtemperaturen

**Ausführung**

Fahrbar auf 2 Rädern, Überlaufsicherung, antibakterieller Luftfilter, Eimer-Vollstandsanzeige, Betriebsstundenzähler, Heissgas-Abtauung, zuverlässiger Axialventilator, Wasserbehälter (8 Liter), eingebauter Hygrostat

**Einsatzbereich**

Räume bis 510 m<sup>3</sup>  
Keller, Lager, Baustellen, Zivilschutz,  
EFH-Trockenräume

**Technische Daten****Seccolino 40**

Max. Leistungsaufnahme  
Max. Wasserentzug (30°C/80%)  
Geräuschpegel  
Luftumwälzung  
Raumtemperatur Einsatz ab  
Abmessungen (H x B x T) / Gewicht  
Wasserbehälter überlaufgesichert  
Prüfung / Zertifikation  
Garantie (bei Baustellengebrauch)

600W / 430W (bei 20°C/60% r.F.)  
28 Liter / 24h  
52 db(A)  
550 m<sup>3</sup> / h  
5 bis 32°C  
54 x 34 x 39.5 cm / 28 kg  
8 Liter  
CE  
2 Jahre (1 Jahr)

**Zubehör**

2 Konsolen für Wandmontage  
Kondenswasserpumpe VCMA

03/2023

Lieferung: ab HOLAG Emmen  
Zahlung: 30 Tage netto