

**Kondensations - Luftentfeuchter****Seccolino 10****Pluspunkte**

Geeignet um Räume auf einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50–55% konstant zu halten. Sehr hochwertige Verarbeitung, Heissgasabtauung, Anschluss für Kondenswasserpumpe bereits vorhanden, Mehrweg Luftfilter, Memory-Funktion bei Stromunterbruch

**Ausführung**

Profientfeuchter, komplett aus Stahlblech, komfortable Bedienung auf Gehäuseoberseite, fein regulierbarer Hygrostat mit 5 Stufen

**Einsatzbereich**

Wohnbereich, Keller, Luftschutzkeller, Archive, Baustellen

**Technische Daten****Seccolino 10**

Leistungsaufnahme (bei 20°C – 60% r.F.)

341 Watt/230 Volt

Max. Wasserentzug (30°C/80%)

10 Liter/24h

Geräuschpegel bei 2,5m

45 db(A)

Kältemittel

R290 (150g), FCKW-frei

Luftumwälzung

250 m<sup>3</sup>/h

Raumtemperatur Einsatz ab

5 bis 32°C

Abmessungen (H x B x T)/Gewicht

56 x 33 x 35,5 cm/25 kg

Wasserbehälter Überlaufgesichert

5 Liter oder Schlauchanschluss

Prüfung/Zertifikation

CE

Garantie

3 Jahre

**Zubehör**

Ablaufschlauch 14 mm

Wandmontageblech aus Aluminium

Kondenswasserpumpe VCMA

03/2023

Lieferung: ab HOLAG Emmen  
Zahlung: 30 Tage netto