

**Kondensations - Luftentfeuchter****Seccolino 20****Pluspunkte**

Robust gebaut und geeignet um Zimmer und Keller auf einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50–55% konstant zu halten, sehr leise, kompakt und leicht, mit praktischem Klappgriff

**Ausführung**

Wasserbehälter (4 Liter) und optionaler Direktanschluss für Kondenswasserschlauch, eingebauter Hygrostat. Installationsarten: Mobil oder Wand

**Einsatzbereich**

Wohnräume, Keller, Trockenraum EFH (ca. 40m<sup>3</sup>), Ausstellungsräume, Archive

**Technische Daten****Seccolino 20**

Leistungsaufnahme (bei 20°C – 60% r.F.)  
Max. Wasserentzug (30°C/80%)  
Geräuschpegel bei 2,5m  
Kältemittel  
Luftumwälzung  
Raumtemperatur Einsatz ab  
Abmessungen (H x B x T)/Gewicht  
Wasserbehälter Überlaufgesichert  
Prüfung/Zertifikation  
Garantie

310 Watt/230 Volt  
26 Liter/24h  
42 db (A)  
R 290 (115g), FCKW-frei  
200 m<sup>3</sup>/h  
5 bis 32°C  
51 x 32,5 x 20,7 cm/12,1 kg  
4 Liter + Schlauchanschluss  
CE  
3 Jahre

**Zubehör**

Ablaufschlauch 12 mm  
Wandmontageblech aus Aluminium  
Kondenswasserpumpe VCMA

11/2024

Lieferung: ab HOLAG Emmen  
Zahlung: 30 Tage netto