

Kondensations – Luftentfeuchter**Seccolino 18****Pluspunkte**

Robust gebaut und geeignet um Zimmer und Keller auf eine relative Feuchtigkeit bei ca. 50–55 % konstant zu halten, sehr leise

Ausführung

auf vier Rollen, Mehrweg-Luftfilter, Wasserbehälter (5 Liter), eingebauter Hygrostat

Einsatzbereich

Räume bis 250 m³ – Keller, Lager, Baustellen, Zivilschutz, EFH Trockenräume, Archive

Technische Daten**Seccolino 18**

Leistungsaufnahme	341 Watt/230 Volt
Max. Wasserentzug (30° C/80 %)	18 Liter/24 h
Geräuschpegel	45 dbA
Kältemittel	R 134a/275 g
Luftumwälzung	250 m ³ /h
Wasserbehälter	5 Liter
Raumtemperatur Einsatz ab	5 bis 32° C
Abmessungen (H x B x T)/Gewicht	56 x 33 x 36/25 kg
Wasserbehälter überlaufgesichert	5 Liter + Schlauchanschluss
Prüfung/Zertifikation	CE
Garantie bei Baustellengebrauch	3 Jahre (1 Jahr)

Zubehör

2 Konsolen für Wandmontage
Kondenswasserpumpe VCMA

01/2025
Lieferung:
Zahlung:

ab HOLAG Emmen
30 Tage netto